


Typ 116 L-GW

Typ 116 LA-GW mit Schalldämmung


Alle Maße in mm

Rohr ø	b x s	Standard A	G	116 LA-GW					116 L-GW				
				a	c	H	Artikelnummer		a	c	H	Artikelnummer	
							Ausführung feuerverzinkt	Ausführung galv.verzinkt				Ausführung feuerverzinkt	Ausführung galv.verzinkt
21.3 26.9 28.0	20x1,5	155	M8	78	100	63	23003492 23003493 23011140	23020086 23020087 23025492	68	90	64	23023266 23023267 23025481	23024390 23024391 23025482
33.7 42.4 48.3 57.0 60.3 76.1	30x2,5	155	M12	78	100	64	23003494 23003495 23003496 23003497 23003498 23003499	23020088 23020089 23020090 23020091 23020092 23020093	68	90	65	23023268 23023269 23017755 23025483 23020532 23014853	23024392 23024393 23024394 23025484 23024395 23024396
88.9 108.0 114.3 133.0 139.7 159.0 168.3	40x4,0	155	M16	78	100	64	23003500 23003501 23003502 23003503 23003504 23003505 23003507	23020094 23025493 23020095 23020096 23020097 23020098 23020099	68	90	65	23020529 23025485 23015433 23025487 23018797 23025489 23020530	23024397 23025486 23024398 23025488 23024399 23025490 23024400
Weitere Durchmesser auf Anfrage. Geben Sie bitte bei Anfragen den genauen Rohrdurchmesser an.													

Technische Daten

Einfügungsdämmung: 19 dB (A)
 max. Belastung für Druck, Zug oder Rohrschubkraft: k. A.

Beschreibung

Die Festpunktrohrschelle Typ 116 Form LA-GW ist eine körperschalldämmende Rohrbefestigung zur Aufnahme von Rohrlasten in jeder Einbaulage. Sie wurde konstruiert, um Rohrschubkräfte, welche durch Hitze- bzw. Kälteeinwirkung oder bei langen Steigstrecken entstehen, aufzunehmen. Das unter Vorspannung montierte Dämmelement ist am Fußteil der Befestigung - also außerhalb der Rohrisolierung - angeordnet. Alterung und Aushärten durch Hitzelast des Rohres und somit Minderung der Körperschalldämmung, sind ausgeschlossen. Die Aufständering über Gewindestäbe ermöglicht eine stufenlose Anpassung des Baukörperabstandes. Ein besonderes Merkmal dieser Bauart ist die vielfältige Anwendungsmöglichkeit der Dämmeinheit z.B. in Sonderkonstruktionen oder als Schwerlastrohrschelle für lange Steigrohre großen Durchmessers.

Lieferform

verzinkt