



Alle Maße in mm

Gr.	Rohr \varnothing	A	RA ± 2	B x L	b x s	d	d ₁	l	Artikelnummer
									Ausführung feuerverzinkt
1	108.0	105	160	80x240	50x8	M16	14	210	23003593
	114.3		163						23003594
	133.0		172						23003595
	139.7		175						23003596
	159.0		185						23003597
	168.3		190						23003598
2	193.7	135	232	120x300	50x8	M16	18	260	23003599
	216.0		243		50x8	M16			23026176
	219.1		245		50x8	M16			23003600
	244.5		258		60x8	M20			23003601
	267.0		269		60x8	M20			23003602
	273.0		272		60x8	M20			23003603
	298.5		285		60x8	M20			23003604
	323.9		297		60x8	M20			23003605
	355.6		313		60x8	M20			23003606

**Weitere Durchmesser und Rohrachsmaße auf Anfrage.
Geben Sie bitte bei Anfragen den genauen Rohrdurchmesser und das gewünschte RA-Maß an.**

Beschreibung

Die Festpunktrohrschelle Typ 116 Form SA 4 ist ein Körperschall dämmendes Festpunktelement, aus geschweißtem Flach- und Profilstahl. Der Festpunkt wird in verzinkter Ausführung geliefert. Die Gummidämmplatten sind werkseitig entsprechend ihrer Lastaufnahme vorgespannt und verteilen sich auf 6 Ebenen.

Die Befestigung ist so konzipiert, daß das Lastaufnahmevermögen für alle Richtungen gleich ist und die jeweils unter Belastung stehenden Gummidämmplatten ausschließlich auf Druck belastet werden, wodurch eine hohe Kraftaufnahme möglich wird.

Das in der Tabelle angegebene Rohrabstandsmaß (A) ist ein Mindestmaß. Je nach Rohrisolierstärke wird das A-Maß nach Kundenwunsch größer gefertigt.

Kombinationsmöglichkeiten mit Typ

118 CA, 118 GA, 118 ZA und 180 in Verbindung mit 190 SA

Bevorzugter Anwendungsbereich

Rohrleitungsbau: Fernwärme, Heißdampf