





Beschreibung

Typ 302-305P SH für Gleitlager ohne Schalldämmung
 Typ 302-305P A-SH für Gleitlager mit Schalldämmung

Auswahltabelle 302-305P SH für Serie 171-1 H, 171-1 VA-H, 171-2 H, 171-2 VA-H und 180 H, 180 VA-H

Darstellung	Größe	Rohr ø [mm]	zul. Aufliege­last [kg]	für HEA/HEB Träger
	1	21.3 - 48.3	800	bitte Trägergröße angeben
	2	57.0 - 60.3	800	
	3	70.0 - 88.9	800	
	4	108.0 - 139.7	1200	
	5	159.0 - 168.3	1500	
	6	219.1 - 273.0	1800	
	7	323.9 - 457.0	1800	
	8	508.0	2600	
	9	610.0	2800	
	10	711.0	2800	

Auswahltabelle Typ 302-305P A-SH für Serie 171-1 A-H, 171-2 A-H und 180 A-H

Darstellung	Größe	Rohr ø [mm]	zul. Aufliege­last [kg]	für HEA/HEB Träger
wie Tabelle 302-305P SH	1 - 4	21.3 - 139,7	800/1200	bitte Trägergröße angeben
	5	159.0 - 168.3	1500	
	6	219.1 - 273.0	1800	
	7	323.9 - 457.0	1800	
	8	508.0	2600	

Lieferform

Werkstoff Nr.: 1.0038 in verzinkt

Kombinationsmöglichkeiten mit Typ

171 und 180



Bestellangaben: Typ...

z.B. 302-305P SH

Größe...

Gr. 5

Oberfläche...

verzinkt

Trägergröße...

für HEB 100