

Montageklemmenset Typ 22 H1

- seitliche Führung
- Abhebesicherung (h = 15 mm)
- für Trägerbreiten 80 bis 300



Montageklemmenset Typ 22 H4

- seitliche Führung
- für Trägerbreiten 80 bis 300



Typ	für Trägerbreite	Klemmdicke	Seitliche Führung	Abhebesicherung	Montageklemmsset inkl. :		Gewicht kg	
					Mutter+Gew.Bo. gal. verzinkt	Mutter+Gew.Bo. feuerverzinkt		
Typ 22 H1	22 H1/80-120	80 - 120	6 - 15	X	X	52024098	52026180	1,45
	22 H1/140-160	140 - 160		X	X	52024099	52026181	1,5
	22 H1/180-220	180 - 220		X	X	52024100	52026182	1,6
	22 H1/240-260	240 - 260		X	X	52024101	52026183	1,7
	22 H1/280-300	280 - 300		X	X	52024102	52026184	1,75
Typ 22 H4	22 H4/80-120	80 - 120	6 - 15	X	-	52024103	52026185	1,1
	22 H4/140-160	140 - 160		X	-	52024104	52026186	1,2
	22 H4/180-220	180 - 220		X	-	52024105	52026187	1,25
	22 H4/240-260	240 - 260		X	-	52024106	52026188	1,3
	22 H4/280-300	280 - 300		X	-	52024107	52026189	1,4

Beschreibung

Das Montageklemmsset besteht aus 2 x 2 Montageklammern verbunden mit Gewindebolzen M12 - 8.8 und dazugehörigen Muttern.

Mit dem Typ 22 H4 erreicht man eine seitliche Führung.

Der Typ 22 H1 ist geeignet für eine seitliche Führung mit Abhebesicherung

Erhältlich sind die Montageklammersets für Trägerbreiten von 80 bis 300.

Lieferform

Klemmen feuerverzinkt.

Muttern und Gewindebolzen gal. verzinkt oder feuerverzinkt.



Bestellangaben: Typ...

z. B. 22 H1/80-120

Träger...

für HEA 100

Oberfläche...

Muttern+Gewindebolzen gal. verzinkt

Artikelnummer...

52024098